

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

NÁSTAVCE NA WC



*Nástavec na WC plastový
typ:*

507 A

507 B

508 A

508 B

508 C



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

NÁSTAVCE NA WC



*Nástavec na WC plastový
typ:*

507 A

507 B

508 A

508 B

508 C



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : *Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Jednotlivé typy nástavců se rozlišují na základě své výšky, která je určujícím prvkem pro dosažení požadovaného zvýšení standardní mísy (viz. Tabulka rozměrů).

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška (cm)	Nosnost (kg)
507 A	10	190
507 B	5	190
508 A	15	190
508 B	10	190
508 C	5	190
508	3	190

Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability při použití, je tento celoplastový nástavec ve spodní části vybaven třemi vymezovacími patkami, které fixují polohu nástavce, zejména proti posunutí.

K nastavení vymezovacích patek slouží jistící matice (šrouby), po jejichž povolení lze patky jednotlivě zasunout nebo vysunout a následně utažení zajistit v nově zvolené poloze. U některých typů mohou být patky před prvním použitím zajištěny v transportní poloze, proto je nutné takto uložené patky otočit ještě před nastavením požadované polohy.

Následná instalace po tomto nastavení spočívá v jednoduchém usazení nástavce na mísu tak, aby při co nejtěsnějším kontaktu s mísou přesahovaly jednotlivé patky přes okraj mísy. Typ 508 se nasazuje na toaletní prkénko a slouží jako změkčovaadlo a prevence dekubitů.

ÚDRŽBA : *Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čisticích a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací (1min - 85°C).*

VAROVÁNÍ : *Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích patek ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.*

ZÁRUKA : *Podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*

POUŽITÍ : *Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Jednotlivé typy nástavců se rozlišují na základě své výšky, která je určujícím prvkem pro dosažení požadovaného zvýšení standardní mísy (viz. Tabulka rozměrů).

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška (cm)	Nosnost (kg)
507 A	10	190
507 B	5	190
508 A	15	190
508 B	10	190
508 C	5	190
508	3	190

Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability při použití, je tento celoplastový nástavec ve spodní části vybaven třemi vymezovacími patkami, které fixují polohu nástavce, zejména proti posunutí.

K nastavení vymezovacích patek slouží jistící matice (šrouby), po jejichž povolení lze patky jednotlivě zasunout nebo vysunout a následně utažení zajistit v nově zvolené poloze. U některých typů mohou být patky před prvním použitím zajištěny v transportní poloze, proto je nutné takto uložené patky otočit ještě před nastavením požadované polohy.

Následná instalace po tomto nastavení spočívá v jednoduchém usazení nástavce na mísu tak, aby při co nejtěsnějším kontaktu s mísou přesahovaly jednotlivé patky přes okraj mísy. Typ 508 se nasazuje na toaletní prkénko a slouží jako změkčovaadlo a prevence dekubitů.

ÚDRŽBA : *Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čisticích a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací (1min - 85°C).*

VAROVÁNÍ : *Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích patek ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.*

ZÁRUKA : *Podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*