

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY DO SPRCHY



*Sedačka do sprchy - sklopná
typ:*

538
538 D
4237
4238
4238 P
4239
4239 G
4240
4241
4261
4261 G



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY DO SPRCHY



*Sedačka do sprchy - sklopná
typ:*

538
538 D
4237
4238
4238 P
4239
4239 G
4240
4241
4261
4261 G



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : Sedačky pod sprchu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Typ 538 : Rám sedačky, který je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek, je doplněn plastovým hygienickým sedátkem, konstrukcí pro uchycení sedačky do sprchy a kloubem, umožňujícím sklopení sedačky. Sedačka se připevňuje do sprchy třemi šrouby do nosné konstrukce. Pro upevnění použijte samořezné šrouby o průměru 10 mm a hmoždinky zvolte podle druhu materiálu zdi, do které chcete upevnit sedačku. Sklopný mechanismus umožňuje dvě polohy sedačky – vodorovná poloha (pro používání sedačky), - svislá poloha (sedačka odklopená). Pro sklopení sedačky do vodorovné polohy přizvedněte sedačku směrem vzhůru.

Typ 538 D, 4238, 438 P, 4240, 4241, 4261, 4261G : vychází z modelu 538, ale jsou doplněny opěrným mechanismem snižujícím zatížení nosné konstrukce. Opěrný mechanismus lze výškově nastavit. **Model označený písmenem G je s hygienickým výřezem v sedačce.**

Typ 4239 a 4239 G : má navíc polstrovanou sedačku, záda a područky, které jsou odklopné směrem nahoru.

Typ 4237 : vychází z modelu 4239, ale je bez polstrování zad a sedačky.

Tabulka rozměrů

Typ	Sedačka (cm)	Výška (cm)	Nosnost (kg)	Typ	Sedačka (cm)	Výška (cm)	Nosnost (kg)
538	49 x 29		100	4239 G	46 x 37		160
538 D	49 x 29	38-53	160	4240	33 x 29	48-56	160
4237	46 x 37		160	4241	33 x 29	48-56	100
4238	46 x 32		130	4261	44 x 38		127
4238 P	46 x 32		160	4261 G	44 x 38		127
4239	46 x 37		160	-----	-----	-----	-----

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat běžnými čisticími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ : Sedačky pod sprchu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Typ 538 : Rám sedačky, který je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek, je doplněn plastovým hygienickým sedátkem, konstrukcí pro uchycení sedačky do sprchy a kloubem, umožňujícím sklopení sedačky. Sedačka se připevňuje do sprchy třemi šrouby do nosné konstrukce. Pro upevnění použijte samořezné šrouby o průměru 10 mm a hmoždinky zvolte podle druhu materiálu zdi, do které chcete upevnit sedačku. Sklopný mechanismus umožňuje dvě polohy sedačky – vodorovná poloha (pro používání sedačky), - svislá poloha (sedačka odklopená). Pro sklopení sedačky do vodorovné polohy přizvedněte sedačku směrem vzhůru.

Typ 538 D, 4238, 438 P, 4240, 4241, 4261, 4261G : vychází z modelu 538, ale jsou doplněny opěrným mechanismem snižujícím zatížení nosné konstrukce. Opěrný mechanismus lze výškově nastavit. **Model označený písmenem G je s hygienickým výřezem v sedačce.**

Typ 4239 a 4239 G : má navíc polstrovanou sedačku, záda a područky, které jsou odklopné směrem nahoru.

Typ 4237 : vychází z modelu 4239, ale je bez polstrů zad a sedačky.

Tabulka rozměrů

Typ	Sedačka (cm)	Výška (cm)	Nosnost (kg)	Typ	Sedačka (cm)	Výška (cm)	Nosnost (kg)
538	49 x 29		100	4239 G	46 x 37		160
538 D	49 x 29	38-53	160	4240	33 x 29	48-56	160
4237	46 x 37		160	4241	33 x 29	48-56	100
4238	46 x 32		130	4261	44 x 38		127
4238 P	46 x 32		160	4261 G	44 x 38		127
4239	46 x 37		160	-----	-----	-----	-----

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat běžnými čisticími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.