

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

NÁSTAVCE NA WC



*Nástavec na WC přenosný  
typ:*

**500**  
**500 DELUXE**  
**500 ELF**  
**510 D**



*DODAVATEL :*

---

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00  
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice  
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335  
[www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz), e-mail: [dmapraha@dmapraha.cz](mailto:dmapraha@dmapraha.cz)

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

NÁSTAVCE NA WC



*Nástavec na WC přenosný  
typ:*

**500**  
**500 DELUXE**  
**500 ELF**  
**510 D**



*DODAVATEL :*

---

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00  
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice  
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335  
[www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz), e-mail: [dmapraha@dmapraha.cz](mailto:dmapraha@dmapraha.cz)

**POUŽITÍ :** *Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

**POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

*Přenosný nástavec se skládá ze dvou samostatných částí – plastového toaletního nástavce a podpůrné konstrukce s madly, která je vyrobena z pochromovaných nebo povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti. Opěrné nohy podpůrné konstrukce, které umožňují výškové nastavení nástavce, jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Typ **500 ELF** je fixně připevněn k podlaze. Vzhledem k potřebám uživatelů mohou být jednotlivé typy doplněny dalšími konstrukčními prvky, které přispívají ke zvýšení komfortu.*

**Tabulka :**

Typ	Výška sedu ( cm )	Celková šířka ( cm )	Nosnost ( kg )
<b>500</b>	48 - 64	56	165
<b>500 DELUXE</b>	48 - 64	56	165
<b>500 ELF</b>	48 - 64	56	165
<b>510 D</b>	48 - 64	56	165

*Instalace spočívá v usazení toaletního nástavce na podpůrnou konstrukci a umístění sestaveného kompletu nad mísu WC. U typů, které jsou vybaveny skládací podpůrnou konstrukcí je nutné tuto konstrukci nejdříve sestavit. Boční podpůrné části se spojí prostřednictvím dvou podélných vzpěr a zajistí pojistnými šrouby a dotažením aretačních matic. Po zasunutí a zajištění opěrných nohou ( postup zajištění polohy je uveden níže ) je montáž dokončena.*

*Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí :*

- *Vyjmutím blokovací pojistky opěrné nohy. Po následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy se kolíkem této pojistky opěrná noha opět zajistí v nově zvolené poloze.*
- *Uvolněním křídlové matice a vytažením pojistného šroubu. Po následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy se šroubem a dotažením křídlové matice opěrná noha opět zajistí v nově poloze.*

**ÚDRŽBA :** *Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čisticích a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu jisticích prvků.*

**VAROVÁNÍ :** *Pozor při manipulaci - sedací plocha velice trpí při rychlém dosedání !!*

**ZÁRUKA :** *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*

**POUŽITÍ :** *Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

**POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

*Přenosný nástavec se skládá ze dvou samostatných částí – plastového toaletního nástavce a podpůrné konstrukce s madly, která je vyrobena z pochromovaných nebo povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti. Opěrné nohy podpůrné konstrukce, které umožňují výškové nastavení nástavce, jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Typ **500 ELF** je fixně připevněn k podlaze. Vzhledem k potřebám uživatelů mohou být jednotlivé typy doplněny dalšími konstrukčními prvky, které přispívají ke zvýšení komfortu.*

**Tabulka :**

Typ	Výška sedu ( cm )	Celková šířka ( cm )	Nosnost ( kg )
<b>500</b>	48 - 64	56	165
<b>500 DELUXE</b>	48 - 64	56	165
<b>500 ELF</b>	48 - 64	56	165
<b>510 D</b>	48 - 64	56	165

*Instalace spočívá v usazení toaletního nástavce na podpůrnou konstrukci a umístění sestaveného kompletu nad mísu WC. U typů, které jsou vybaveny skládací podpůrnou konstrukcí je nutné tuto konstrukci nejdříve sestavit. Boční podpůrné části se spojí prostřednictvím dvou podélných vzpěr a zajistí pojistnými šrouby a dotažením aretačních matic. Po zasunutí a zajištění opěrných nohou ( postup zajištění polohy je uveden níže ) je montáž dokončena.*

*Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí :*

- *Vyjmutím blokovací pojistky opěrné nohy. Po následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy se kolíkem této pojistky opěrná noha opět zajistí v nově zvolené poloze.*
- *Uvolněním křídlové matice a vytažením pojistného šroubu. Po následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy se šroubem a dotažením křídlové matice opěrná noha opět zajistí v nově poloze.*

**ÚDRŽBA :** *Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čisticích a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu jisticích prvků.*

**VAROVÁNÍ :** *Pozor při manipulaci - sedací plocha velice trpí při rychlém dosedání !!*

**ZÁRUKA :** *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě*